



Satinado Fast

A base de resina vinil acrílica

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Látex a base de resina vinil acrílica con pigmentos orgánicos e inorgánicos de alta resistencia a los rayos solares.
- Contiene aditivos que proporcionan buena brochabilidad y nivelación.
- Pintura de lujosa apariencia y fina textura.
- Presenta muy buena lavabilidad después de 21 días.
- Amplia variedad de colores, mezclables entre sí.
- No contiene productos a base de plomo, cadmio, cromo ni mercurio.

USOS TÍPICOS

- Para el pintado de paredes en interiores.
- También se puede aplicar sobre concreto, ladrillo y madera.

DATOS FÍSICOS

- **Acabado:** Satinado.
- **Color:** Según cartilla.
- **Componentes:** Uno.
- **VOC:** 25 - 48 g/L.
- **Sólidos en volumen:** 26% ± 3% según color
- **Rendimiento teórico:** 24 m² / GL por dos capas.
- **Nº de capas:** Dos (*)
- **Diuyente:** Agua potable.

(*) Los colores de acento no son para aplicación directa, sino para el matizado. En caso se desee aplicar, se requiere un fondo blanco y un mayor número de capas. El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de Qroma.



MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha, pistola.

TIEMPO SECADO a 25°C (ASTM D1640)

- Al tacto: 30 - 60 minutos
- Al tacto duro: 4 horas
- Repintado mínimo: 4 horas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1) SUPERFICIES NUEVAS: Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 180. Aplicar dos manos de Imprimante FAST. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar SATINADO FAST

2) SUPERFICIES CON PINTURA EN BUEN ESTADO: Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua # 120. Aplicar dos manos de Sellador Fast. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar SATINADO FAST.

3) SUPERFICIES CON PINTURA EN MAL ESTADO: Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura desprendida, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite. Aplicar dos manos de Sellador FAST. Dejar secar 4 horas entre manos. Luego aplicar SATINADO FAST.





4) SUPERFICIES ALCALINAS: Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 15 días. Aplicar previamente dos manos de Imprimante para Muros CPP. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar SATINADO FAST.

5) ACABADO LISO (SÓLO INTERIORES): Aplicar dos manos de imprimante Fast. Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de Pasta Mural CPP. Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas al agua # 180 hasta # 220 y eliminar el polvo producido. Aplicar dos manos de SATINADO FAST Dejar secar 4 horas entre manos.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias, en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para brocha o rodillo agregue 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la segunda mano usando las mismas diluciones de la primera mano.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 21 días de aplicación con jabón y agua potable.

* No añadir agua en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreado y Veteamiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No es inflamable.
- No se debe dejar al alcance de los niños.
- Durante el pintado debe existir adecuada ventilación.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con los ojos.
- Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.



ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas:

Imprimante FAST, SATINADO FAST diluido.

Superficies con pintura antigua:

Sellador FAST.

Superficies alcalinas:

Imprimante para Muros CPP.

